

TRATAMIENTOS DE PROTECCION

PRODUCTO	MATERIALES	APLICACION	METODO de APLICACION	TIPO de TRATAMIENTO
SB 40 ANTIGRAFFITI	FACHADAS DE PIEDRA NATURAL y ARTIFICIAL	APLICAR SIN DILUIR Dejar secar 1ª capa	Pulverizador - brocha - Rodillo	SELLADO "Cambia ligeramente el aspecto"
SB 43 SELLADOR DE PIEDRA	CALIZA, MARMOL, TERRAZO	APLICAR SIN DILUIR Dejar secar 1ª capa (1 - 3 h) Se puede pulir	Rodillo - brocha	SELLADO "Se puede pulir para alcanzar un alto nivel de brillo"
SB 45 CERA NOBLE	TERRACOTA, BARRO ARTESANAL, LADRILLO	APLICAR SIN DILUIR Se puede pulir	Rodillo - brocha	CERA LIQUIDA "Ligero brillo, intensifica el color"
SW 46 CERA PARA PIEDRAS	MARMOL, GRANITO, CUARZO etc.. en encimeras cocina-baño, mostradores	APLICAR SIN DILUIR Dejar secar 1 h antes de pulir	Bayeta suave - Trapo algodón	CERA para el pulido
SB 49 ACEITE DE LUTITA	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, PIZARRA, TERRACOTA, BARRO ARTESANAL, LADRILLO obra vista	APLICAR SIN DILUIR Dejar asentar, después retirar el aceite sobrante	Mopa - rodillo - brocha	ACEITE MINERAL NATURAL "Efecto mojado"
AR 50 ALGAS-MUSGOS	PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL EN EL EXTERIOR	1 L x 3 L de AGUA (25 %)	Pulverizador - regadera	LIMPIA Y PROTEGE "Evita la proliferación de musgos y mohos"
SB 55 SUPERFICIES DE PIEDRA	PIEDRA NATURAL POROSA, HORMIGON, ACERAS, ADOQUINES...	APLICAR SIN DILUIR Dejar secar 1ª capa	Pulverizador - brocha -rodillo	SELLADO "Forma películas sobre la superficie, efecto mojado"
SB 56 IMPREGNACIÓN HIDROFUGA DEL HORMIGON	REVESTIMIENTOS DE HORMIGÓN, ACERAS, ADOQUINES, PROTECCION PARA JUNTAS DE MORTERO	APLICAR SIN DILUIR Secado 1ª capa 20 min, La 2ª capa se aplicara "mojado sobre mojado"	Pulverizador	HIDROFUGO "No cambia el aspecto natural de la superficie"
SI 83 INTENSIFICADOR DEL COLOR	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, PIZARRA, MARMOL Superficies apomazadas	APLICAR SIN DILUIR Dejar asentar, puede ser necesaria una 2ª capa	Mopa - rodillo - brocha	HIDROFUGO "No forma película sobre la superficie, intensifica el color"
SI 84 ANTIMANCHAS GRES PORCELANICO	GRES PORCELANICO, CERAMICA	APLICAR SIN DILUIR Secado 1ª capa 20 min, La 2ª capa se aplicara "mojado sobre mojado"	Mopa - rodillo - brocha	HIDROFUGO "No cambia el aspecto natural de la superficie"
SI 86 ANTIMANCHAS PIEDRA NATURAL	GRANITO, GNEIS, CUARCITA, CALIZA, MARMOL, TERRAZO, PIZARRA, TERRACOTA, LADRILLO, ARENISCA, ARENISCA DE CUARZO, etc.	APLICAR SIN DILUIR Secado 1ª capa 20 min, La 2ª capa se aplicara "mojado sobre mojado"	Mopa - rodillo - brocha	HIDROFUGO "No cambia el aspecto natural de la superficie"
SI 88 ANTIMANCHAS AL AGUA	CALIZAS, ARENISCAS, TERRACOTA, BARRO ARTESANAL, LADRILLO Aplicación sobre superficies de piedra muy porosas	APLICAR SIN DILUIR Secado 1ª capa 20 min, La 2ª capa se aplicara "mojado sobre mojado"	Pulverizador - mopa - brocha - rodillo	HIDROFUGO Base agua "No cambia el aspecto natural de la superficie"